



PETRONAS

PETRONAS Selenia Perform SP 5W-30

Lubricante 100% sintético para motores a gasolina, etanol, GNC, flex o motores Diésel sin Filtro de Partículas Diésel (DPF).

Descripción y Aplicación

PETRONAS Selenia Perform SP 5W-30 está formulado con aceites base sintéticos de altísima calidad y aditivos exclusivos con propiedades detergentes, dispersantes, antioxidantes, anti-desgaste y anti-espumante, proporcionando máxima protección a los motores altamente exigidos y turboalimentados.

PETRONAS Selenia Perform SP 5W-30 confiere excelente resistencia a las variaciones térmicas y elevada estabilidad a la oxidación, evita la formación de lodos y barnices y es compatible con los sellos de caucho. Por ello mantiene el sistema limpio por mucho más tiempo, permitiendo mejor sellado y menor desgaste de las piezas.

PETRONAS Selenia Perform SP 5W-30 está indicado para uso en todos los coches que exijan esta especificación y en motores que trabajan en condiciones extremas de operación, promoviendo largos intervalos de cambio.

Características y Beneficios

PETRONAS Selenia Perform SP 5W-30 está formulado para proporcionar un óptimo rendimiento del motor y protección de sus componentes por medio de:

- Excelente resistência ao cisalhamento, mesmo em altas temperaturas de trabalho;
- Proteção contra a formação de vernizes e borras em condições severas;
- Facilidade na partida a frio devido as suas excelentes propriedades de escoamento em baixas temperaturas;
- Viscosidade mais estável com a variação de temperatura devido ao seu elevado índice de viscosidade;


PETRONAS

PETRONAS SELENIA PERFORM SP 5W-30

Especificaciones de Rendimiento

PETRONAS Selenia Perform SP 5W-30 cumple o supera las siguientes especificaciones:

- SAE 5W-30
- API SP
- ACEA A5/B5

Nota: Consulte siempre el manual del propietario de su vehículo para verificar las especificaciones recomendadas por el fabricante.

Propiedades Típicas

Parámetro	Método	Unidad	Valor Típico
Aspecto	VISUAL	-	Límpido
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,8560
Viscosidad a 100°C	ASTM D7042	mm ² /s (cSt)	12,20
Índice de Viscosidad (IV)	ASTM D2270	-	160
C.C.S a -30°C	ASTM D5293	cP	6.100
Punto de Fulgor VAC	ASTM D92	°C	226
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	11,0

Todos los datos técnicos disponibles son solo para referencia. Estas son características de la producción actual. Las producciones futuras estarán de acuerdo con las especificaciones de PLI, sin embargo, pueden ocurrir variaciones en estas características.

Salud y Seguridad

Para evitar daños al individuo o al medio ambiente, utilice este producto de forma adecuada y siga correctamente las indicaciones del fabricante del equipo. Evite el contacto directo con la piel. Lave inmediatamente con agua y jabón en caso de contacto directo con la piel. No descarte en la red de alcantarillado, suelo o agua.

Para más información, solicite la 'Ficha de Información de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ)' a través de nuestro SAC. Visite nuestro sitio web www.pli-petronas.com.br

Nota importante

La palabra PETRONAS, el logo PETRONAS y otras marcas comerciales y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales debidamente registradas y de propiedad de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), o de sus filiales o empresas del Grupo PETRONAS (salvo indicación contraria). Los documentos pertenecientes a PLISB y la información contenida en ellos se consideran válidas a partir de la fecha de su revisión. PLISB no garantiza, de manera expresa o implícita, la precisión o integridad de la información contenida en el documento en cualquier transacción realizada por terceros. La información de los documentos PLISB proporcionada se basa en pruebas estándar realizadas en laboratorio y se proporciona solo como orientación. Se recomienda que los usuarios se aseguren de estar consultando la versión más reciente de estos documentos de PLISB. Es responsabilidad de los usuarios evaluar y usar los productos de manera segura y adecuada para el uso previsto, cumpliendo con todas las leyes y regulaciones aplicables impuestas por las autoridades locales correspondientes para su uso.

Las Fichas de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ) están disponibles para todos nuestros productos y deben ser consultadas solo para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, manejo y disposición del producto. PLISB o sus filiales y empresas del Grupo Petronas no asumirán ninguna responsabilidad por pérdida, daño o perjuicio directo, indirecto o de cualquier tipo, ya sea derivado de contratos, negligencia o cualquier otro acto ilícito relacionado o resultante de un uso anormal de los materiales y/o la información, así como por cualquier negligencia en adherirse a las recomendaciones de los materiales y/o la información, o por los riesgos inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información proporcionados están sujetos a nuestras condiciones y estándares de venta. Consulte a cualquiera de nuestros representantes locales si necesita información adicional.