

Prestone®

Líquido para Frenos DOT3 / LF3

Prestone® Líquido para Frenos DOT3 / LF3 es un fluido formulado para realizar un trabajo óptimo en el sistema de frenos, garantizando un frenado uniforme con lo que se tiene mayor seguridad.

El Líquido para Frenos contiene propiedades químicas las cuales resisten diferentes temperaturas, presiones, evita corrosión en partes metálicas del sistema y mantiene los empaques o sellos en condiciones óptimas.

El Líquido para Frenos DOT3 / LF3 cumple y/o excede las especificaciones SAE J1703, DOT3 / LF3, cumple con el estándar de seguridad 116 para vehículos automotores de E.U.A. para especificación DOT3 y cumple con la NOM-113-SCFI-1995.

Recomendado para sistemas de frenos de disco, tambor o mixtos y para vehículos con ó sin sistema ABS siempre y cuando especifiquen DOT3 / LF3, también puede ser utilizado en sistemas de clutch hidráulicos que especifiquen el uso de líquido de frenos DOT3 / LF3.

Es ideal para frenos hidráulicos de disco, tambor y mixto donde se especifica el uso de un fluido tipo **DOT3 / LF3**.

Agregue el Líquido para Frenos hasta donde indica el nivel del depósito del sistema de frenos. Siga al pie de la letra las recomendaciones del fabricante del vehículo.

Presentación	250 ml	350 ml	946 ml
SKU	BF5000MQ	BF5000M3	BF5000ML
Piezas por Caja	24	24	12
UPC Producto	797496865359	7501219501195	7501219502833
UPC Corrugado	17501219500591	17501219501192	17501219501208



MARCA
#1 EN PROTECCIÓN
PARA EL MOTOR

www.prestone.com

Características Típicas

Determinación	Valor mínimo	Valor Típico	Valor Máximo	Método
Temperatura de Ebullición a Reflujo Equilibrado en °C	205	242	-	M-1105-CCLS-054
Temperatura de Ebullición en Húmedo a Reflujo Equilibrado en °C	140	145	-	[1]
Viscosidad Cinemática a -40° C, cSt	-	581	1800	M-0805-CCLS-001
Viscosidad Cinemática a 100° C, cSt	1.5	1.65	-	M-0805-CCLS-001
Humedad, %	-	-	0.20	M-1005-CCLS-009
pH, 50% Sol: ETOH/H O 80:20	7	9.6	11.5	M-1005-CCLS-018
Color	-	Claro a Ambar	-	Visual
Apariencia	-	Clara Libre de Materia Extraña	-	Visual

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.

[1] En base al método de prueba especificado para la NOM-113-SCFI-1995

Propiedades y Beneficios

- Evita la corrosión en partes metálicas del sistema de frenado
- Mantiene los empaques o sellos de plástico en condiciones óptimas
- Proporciona un frenado uniforme y seguro
- Resiste altas temperaturas o presiones, y fluye convenientemente a temperaturas bajas para evitar fallas en el sistema de enfrenado
- Es Compatible con todos los líquidos de frenos que cumplen con las especificación DOT3 / LF3

Especificaciones y Aprobaciones

Cumplen con las especificaciones de desempeño:

- Norma Oficial Mexicana para líquidos de frenos NOM-113-SCFI-1995
- Estándar de Seguridad 116 para vehículos automotores de E.U. (U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard 116 DOT-3)
- SAE J1703

Manejo y Seguridad

Para mayor información, consulte la Hoja de Seguridad del Producto.

ASG OPERATIONS MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Carretera México Cuautitlán km 31.5 S/N Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán Col. Loma Bonita Cuautitlán, Edo. De México. MEX. C.P.: 54800 Para preguntas o comentarios llame al 01 800 7154 136