



## GRIPBOND 380

Adhesivo Vinílico de alta calidad para pisos a base de agua, que se puede usar en pisos vinílicos y los pisos de baldosas y pisos de goma.

Producto importado y distribuido por Sysprotec S.A.

Nombre químico	CAS NO	EC No	Peso [%]
Acrilato de butilo	141-322	205-4807	45.0
Acrilato de etilo	140-88-5	205438-8	3.0
Metacrilato de etilo	97-632	202-597-5	7.0
Aqua	7732-185	NA	40.0



## Características y uso

Adhesivo amigable con el medio ambiente, sin solventes de alta resistencia con formulación anti-envejecimiento.

Uso: Pisos y revestimientos vinílicos:

- Pisos Tradicionales (Polyflor)
- Pisos Deportivos (Grabo Sport)
- Pisos Acústicos (Grabo Acoustic)
- Pisos Duela LVT

Formato: Tineta

Redimiento: 80m2.

Características:

- Resistente a la humedad.
- Anti-envejecimiento.
- Resistente al calor y compatible con sistema de piso radiante.

## Propiedades

Forma	Emulsión líquida amarillenta
Olor	Inoloro
Inflamabilidad	Inflamable
Emisiones de VOC	100-120mg/L

Almacenamiento:

Debe ser exclusivo para materiales inflamables, de no disponer de ello tener en lugar seco y ventilado, siempre cubierto, mientras no se use.

Almacenar lejos de los productos alimenticios.

Asegurar una buena ventilación / agotamiento en el lugar de trabajo.

Evitar la formación de aerosoles. Mantener el contenedor cerrado mientras no se esté utilizando.

FORMAS DE USO:

Limpie las superficies a unir. Retire rastros de polvo, grasa, aceites y humedad. Aplique con una espátula dentada A2, de manera uniforme lo largo de toda la superficie.

Dejar pasar entre 10 a 20 min para colocar el piso en rollo y presionar uniformemente todo el piso.

Precauciones:

Puede causar irritación en ojos, piel vías respiratorias y tracto digestivo en ingesta.

Agentes de extinción adecuados: CO2, arena, polvo extintor.

Usar equipo de protección. Mantener alejadas a las personas desprotegidas.

No permita que entre las alcantarillas / aguas superficiales o subterráneas.