



STANDARD XL

Piso homogéneo de alto rendimiento y alta calidad con una protección de mantenimiento mejorada para una retención óptima de la apariencia.

Producto importado y distribuido por Sysprotec S.A. Origen Inglaterra.

Características y uso

Standard XL es un revestimiento comercial práctico y duradero disponible en una variedad de espesores para adaptarse a diversas aplicaciones. Está disponible en una decoración de mármol duotono.

Se recomienda para edificios públicos, institucionales y comerciales donde se requiere facilidad de mantenimiento y una larga vida útil en lugares con mucho tráfico, por ejemplo, hospitales, escuelas, laboratorios y oficinas.

Colores

STANDARD XL	
Espesor	1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
Peso	2.3 kg/m ² 3.2kg/m ² 4.2kg/m ² 5.0kg/m ²
Largo rollo	27.5 m 20m 15m 13m
Ancho rollo	2 m



Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.

	Espesor	EN 428/ISO 24346	1.5mm, 2.0mm, 2.5mm 3.0mm	
	Tamaño del rollo	EN 426/ISO 24341	2m x 27.5m = 55m ² 2m x 20m = 40m ² 2m x 15m = 30m ² 2m x 13m = 26m ²	1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
	Tamaño de losa	EN 427/ISO 24342	300mm x 300mm = 4.5m ² 608mm x 608mm = 5.17m ²	2.0mm 2.0mm
	Peso total	EN 430/ISO 23997	2360g/m ² 3200g/m ² 4200g/m ² 5010g/m ²	1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
	Performance general	EN 649/EN ISO 10581 ASTM F1913 ASTM F1700	Conforme Conforme Conforme	
	Area de uso	EN 685/ISO 10874	 	1.5mm 2.0mm or more
	Reacción al fuego	EN 13501-1 ASTM E662* ASTM E648*	Clase Bfl-S1 <450 Clase 1	*2.0mm
	Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo M	
	Contenido de aglutinante	EN ISO 10581	Tipo II	
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893 AS 4586	Clase DS R9	
	Hendiduras residuales	ASTM F970 (Modificado)	Carga estática 750psi	
	Características eléctricas	EN 1815	≤2kV Clasificado antiestático	
	Silla de ruedas(uso continuo)	EN 425/ISO 4918	Adecuado	
	Uso marítimo	Directivo de equipamiento marítimo: 2014/90/EU* SOLAS 74*	Conforme Conforme	*2.0mm
	Emissiones de VOC	Confort de aire interno GOLD AgBB VOC test Floorscore Clasificación finlandesa M1* GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC	Producto certificado Eurofins Pasa Certificado Certificado Cumple	
	Suministros responsables	BES 6001	Excelente	

El piso de vinilo logra una calificación genérica de BRE A + / A en la Guía Verde de Especificación, para aplicaciones de contrato. Polyflor es 100% reciclable y contiene un promedio de 25% de material reciclado. Reciclable a través del Recofloor scheme.

 Todos los pisos Polyflor ofrecen una solución de suelo continua, impermeable e higiénica que se puede limpiar de forma segura de acuerdo con los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. La implementación de un régimen de limpieza efectivo es la defensa más importante contra las infecciones.

 Polyflor homogéneo PUR y Polysafe son compatibles con la mayoría de geles de manos en base de alcohol. Para uso en Paneles de Acceso requieren instrucciones de ajuste específicas para garantizar el rendimiento del producto y el logro de los resultados eléctricos descritos. Las gamas de piso Polyflor deben ser instalados por mano de obra especializada y proveedores autorizados.

