


CMAL

Cubrejuntas de Dilatación Modelo:

Cubrejunta para Muro de Aluminio. UNITECH, son cubrejuntas desarrolladas y adaptadas a todo tipo de proyectos.

Producto fabricado por Sysprotec S.A.

CMAL



D mm	C mm	H mm
50	160	15.7
100	323	15.7

Características y uso /

Componentes de aluminio perfiles de base:


- Perfilerías de aluminio extruído, aleación 6063-T5, de acuerdo a normas ASTM B221 -14 según ensayo CSA ZHL.
- Espesor: 2mm

Componentes de aluminio plato base:

- Placa de refuerzo de aluminio, aleación 3003 H24, de acuerdo a los ensayos Henan Wanda Aluminium GB/T 3880-2012 y GB/T 3190-2008 según norma ASTM B209M.
- Espesor: 2mm.

Especificaciones técnicas /

CMAL	
Tipo	Muro
Materialidad	Aluminio
Tráfico	No Aplica
% de movimiento	100
Aplicación	Muro - Muro
Montaje	Sobrepuesta
Ancho Dilatación mm.	50-100
Largo Tira	3000 mm.
Barrera Corta Fuego	No Compatible
Barrera de Humedad	No Compatible



Garantía /

5 años de producto y 1 año por instalación. Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.



