



CARRO ALZADOR DE TAPAS DE CÁMARA

Los alzadores están diseñados específicamente para facilitar la apertura y el cierre de las tapas de cámaras, permitiendo el movimiento de tapas pesadas por una persona sin mayores complicaciones, de manera segura y eficiente, cumpliendo con normativa de peso máximo a cargar.

Fabricados por Sysprotec Spa.



Características y uso

La herramienta en cuestión destaca por su construcción robusta en acero, que asegura durabilidad y resistencia. Los carros están equipados con ruedas de nylon capaces de soportar cargas de hasta 300 kg cada una.

Esta estructura y capacidad de carga garantizan un desplazamiento suave y seguro, lo que contribuye a su eficacia y confiabilidad en la manipulación de tapas de cámaras estancas de alto tráfico. Su diseño lo hace adecuado tanto para entornos exteriores como para situaciones donde se requiere una alta capacidad de carga y movilidad.

Instrucciones de uso

- 1.- Retire los pernos de fijación de la tapa de cámara, coloque un CARRO ALZADOR sobre un punto de elevación, sobre el esquinero de la tapa de cámara, con las ruedas fuera del marco exterior.
- 2.- Atornille el perno en esquinero de la tapa de cámara, asegurándose de que la base del carro quede a ras de la cubierta.
- 3.- Tome el segundo carro y repita el procedimiento anterior en el esquinero de la tapa de cámara diagonalmente opuesto.
- 4.- Gire la manivela de elevación hacia la derecha en uno de los CARROS hasta que el borde de la cubierta se haya levantado aproximadamente 1 cm. Luego levante el otro lado de la tapa de cámara aproximadamente 1 cm de igual manera.
- 5.- Ahora la tapa debe levantarse uniformemente con los dos Carros hasta que quede completamente fuera del marco exterior, 1 cm por encima aproximadamente.
- 6.- Mueva la tapa de cámara con cuidado hacia un lado de la abertura, asegurándose que los carros se desplacen por fuera de la abertura del marco para evitar caídas.
- 7.- Para volver a colocar la cubierta, asegúrese que el marco esté limpio para evitar obstrucciones en el sello entre tapa y marco, y realice los pasos anteriores de manera inversa.

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.