

INFORME DE ENSAYOS A BOTAS DE PVC

SCD-22725

SOLICITANTE : SOC COMERCIAL DE MARKETING M&V SPA

ORDEN DE TRABAJO : 566952

ATENCIÓN : JENNY MELNICK

FECHA DE EMISIÓN : 27.06.2025

DIRECCIÓN : AV. AMERICO VESPUCIO 2880, OF 304, CONCHALI - SANTIAGO

LABORATORIO DE ENSAYOS PRODUCTOS INDUSTRIALES I

IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

1.- Identificación de la muestra	
Muestra	Bota de PVC
Marca	RESISTOR
Modelo	M1 Bota negra de PVC ROCKET XT talla 42
Cantidad	1 par

M1 Bota negra de PVC ROCKET XT talla 42



SCD-22725

Fecha de emisión: 27.06.2025

2.- Procedimiento de ensayo

Norma de ensayo	Puntera de seguridad	Según norma chilena NCh 772
	Plantilla de seguridad	

3.- Resultados

ANALISIS Y/O ENSAYOS	REQUISITOS							RESULTADOS		
Puntera de seguridad	La puntera de seguridad debe cumplir con los siguientes requisitos según NCh 772							Las punteras presentan la siguiente altura bajo impacto		
	N° Calzado	<36	39-40	41-42	43-44	45-46	≥47	Muestra	A.B.I. (mm)	
		6	7	8	9	10	11	M1	Izquierdo	Derecho
		13	13,5	14	14,5	15	15,5		16,23	16,01
Plantilla de seguridad	La plantilla de seguridad debe cumplir una resistencia mínima a la perforación de 1100 N según NCh 772							Las plantillas presentan una resistencia de:		
								Muestra	Izquierdo	Derecho
								M1	1342 N	1397 N

- Los resultados son válidos sólo para las muestras controladas, los cuales fueron suministradas por **SOC COMERCIAL DE MARKETING M&V SPA**


FELIPE COFRÉ ESPINOZA
 Documento firmado con
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
 Departamento Industrial
 División Certificación de Productos

CESMEC