

## JARDINERA NEBRASKA S10

### CARACTERÍSTICAS

La Jardinera Siberia modelo Nebraska S10 está diseñada para ofrecer protección integral en entornos de frío extremo y condiciones de baja visibilidad.

Certificada bajo las normativas EN 342 y EN 343 clase III, garantiza un alto nivel de aislamiento térmico e impermeabilidad. Asimismo, cuenta con certificación frente a los ácidos de mayor presencia en la industria, incluido el ácido sulfúrico. A ello se suma el cumplimiento de la norma EN ISO 20471 clase 3 de alta visibilidad, que asegura una máxima detección tanto de día como de noche.

Este modelo entrega un confort superior, siendo posible desmontar los tirantes de la jardinera para ser usada como pantalón normal. Además posee polainas integradas para un ajuste preciso a la bota, evitando el ingreso de residuos y agua.



### TECNOLOGÍAS



IMPERMEABLE



ANTIÁCIDO



TÉRMICO



ALTA VISIBILIDAD  
CLASE 3

### INDUSTRIAS



MINERIA



LOGÍSTICA



CONSTRUCCIÓN



METALÚRGICA



PETROQUÍMICA



INDUSTRIA  
QUÍMICA



PESCA



AGRICULTURA




FORESTAL





### S10

Cinta reflectante de alto rendimiento que potencia y devuelve la luz de fuentes externas.



### S20

Cinta reflectante segmentada y termosellada que mejora la flexibilidad y el confort del usuario. Además mejora su resistencia frente al desgarro y desgaste.



### S30

Cinta con tecnología LUMINUS, fosforescente que emite luz en ausencia de fuentes lumínicas externas y cinta reflectante que devuelve y potencia la luz recibida.





## COMPLEMENTA TU OUTFIT

• Modelos ideales para complementar tu Jardinera Nebraska S10 y conseguir su máximo desempeño.



**PARKA NEBRASKA S10**



**GUANTES NEVADA**



**LENTES IMPERIAL**



**PRIMERA CAPA  
POLIPROPILENO**





La norma EN 342:2017 establece los requisitos para ropa de protección contra el frío, buscando prevenir riesgos como la hipotermia y congelación en condiciones de baja temperatura. Los principales requisitos son:



EN 342:2017  
PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

**Aislamiento térmico:** Capacidad de la prenda para retener el calor corporal.

**Resultado obtenido: icler 0,412(B)**

**Permeabilidad al aire:** Protección contra el viento para evitar la pérdida de calor.

**Resultado obtenido: Clase 3.**

**Resistencia a la penetración de agua:** Protección contra la humedad para mantener la temperatura corporal.

**Resultado: Aprobado**

La norma clasifica las prendas según su valor de aislamiento térmico (medido en icler) y permeabilidad al aire, con pruebas específicas para asegurar su efectividad en condiciones de frío extremo.

Los resultados del conjunto Nebraska S10 son los siguientes.

• **Aislamiento térmico:**

ACTIVIDAD DEL USUARIO EN MOVIMIENTO				
AISLAMIENTO, ICLER (m2. K/W)	LIGERA, 115 W/m2		MEDIA, 170 W/m2	
	8 horas	1 hora	8 horas	1 hora
0,310	-1°	-15°	-19°	-32°
0,390	-8°	-25°	-28°	-45°
0,412	-12°	-30°	-35°	-50°
0,470	-15°	-35°	-38°	-58°
0,540	-22°	-44°	-49°	-70°
0,620	-29°	-54°	-60°	-83°

ACTIVIDAD DEL USUARIO QUIETO 75W/m2		
AISLAMIENTO ICLER (m2. K/W)	8 horas	1 hora
0,310	11°	-2°
0,390	7°	-10°
0,412	5°	-15°
0,470	3°	-17°
0,540	-3°	-25°
0,620	-7°	-32°

• **Permeabilidad al aire: Clase 3 (Máximo nivel de protección)**

Capacidad para permitir el paso de aire. Este factor es crucial para la transpirabilidad y el confort térmico, ya que regula la temperatura corporal y la humedad mediante la circulación del aire.

Tª (C) amb	10	4	-1	-7	-12	-18	-23	-29	-34	-40	-46	-51
Velocidad del aire (Km/h)	Temperatura equivalente de enfriamiento											
0	10	4	-1	-7	-12	-18	-23	-29	-34	-40	-46	-51
8	9	3	-3	-9	-14	-21	-36	-32	-38	-44	-49	-56
16	4	-2	-9	-16	-23	-31	-36	-43	-50	-57	-64	-71
24	2	-6	-13	-21	-28	-36	-43	-50	-50	-65	-73	-80
32	0	-8	-16	-23	-32	-39	-47	-55	-55	-71	-79	-85
40	-1	-9	-18	-26	-34	-42	-51	-59	-59	-76	-83	-92
48	-2	-11	-19	-28	-36	-44	-53	-61	-61	-78	-87	-96
56	-3	-12	-20	-29	-37	-46	-55	-63	-63	-81	-89	-98

CLASE 1

CLASE 2

CLASE 3

NEBRASKA SE UBICA EN LA CLASE 3 CON UNA RESISTENCIA MÁXIMA AL FRÍO



EN343:2019  
RESISTENCIA PENETRACIÓN DE AGUA  
RESISTENCIA EVAPORATIVA

La norma EN 343 es un estándar europeo que regula la ropa de protección contra la lluvia y la humedad, asegurando que las prendas proporcionan impermeabilidad y transpirabilidad adecuadas para entornos laborales expuestos a condiciones de lluvia, nieve o humedad intensa.

**El conjunto Nebraska S20 está certificado con impermeabilidad Clase 3, ofreciendo una protección superior frente a lluvias intensas y entornos húmedos. Su capacidad para resistir la entrada de agua bajo presión ha sido evaluada con un rango de Wp (Impermeabilidad) >20.000Pa (Presión del agua), impermeabilidad superior a 2.000mm en columnas de agua.**



EN ISO 20471:2013/A1:2016  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
(EPI) DE ALTA VISIBILIDAD

La norma EN ISO 20471 establece los requisitos para la ropa de alta visibilidad destinada a mejorar la detección del usuario en condiciones de luz diurna, nocturna o con iluminación artificial. Define los niveles mínimos de material fluorescente (para visibilidad diurna) y material retrorreflectante (para visibilidad nocturna), asegurando que la prenda destaque desde cualquier ángulo. Su cumplimiento garantiza que el vestuario proporcione un alto nivel de protección visual, siendo fundamental para trabajadores expuestos al tránsito vehicular, maquinaria en movimiento o entornos de baja visibilidad.

**El conjunto Nebraska S10 se clasifica en categoría III, brindando una detección adecuada de la persona tanto de día como de noche y contorneando su figura.**



UNE 40380  
PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS NOCIVOS

Norma de la Asociación española de normalización que especifica el método de ensayo para prendas destinadas a retardar la penetración de líquidos nocivos.

**El conjunto Nebraska S20 se clasifica en la categoría III, siendo esta la más alta y la cual nos asegura que entrega protección en caso de salpicaduras o chorro a baja presión de líquidos nocivos, en condiciones tales que su resistencia a la penetración es suficiente como para permitir quitarse la prenda empapada o tomar otras medidas que eviten serios perjuicios a la persona.**

Los líquidos químicos ante los cuales se evaluó este modelo y sus principales usos son los siguientes.

### Ácido sulfúrico

- Minería: Lixiviación del Cobre, níquel y uranio, además de refinamiento del cobre
- Fabricación de fertilizantes
- Refinería del petróleo
- Derivados químicos

### Ácido Clorhídrico

- Minería: Tratamiento de minerales, flotación de minerales, lixiviación de metales, entre otras actividades.
- Derivados químicos
- Acidificación de pozos petroleros

### Ácido Nítrico

- Acidificación de pozos petroleros, agente oxidante, metalurgia y flotación de minerales
- Fabricación de explosivos
- Fabricación de fertilizantes
- Derivados químicos





• Resultados (Imagen de referencia)

ENSAYO	MUESTRA			FECHA	MÉTODO ENSAYO
Resistencia a la penetración de líquidos nocivos.	Absorción	Repelencia	Penetración	25/02/25	UNE 40380/1985
a) Ácido sulfúrico, 98%T° Ambiente					
Longitudinal	0,9%	99,3%	0,0%		Categoría III
Transversal	1,3%	98,9%	0,0%		
b) Ácido sulfúrico, 70%T° Ambiente					
Longitudinal	0,3%	99,8%	0,0%		
Transversal	0,4%	99,8%	0,0%		
c) Ácido Clorhídrico, 25%T° Ambiente					
Longitudinal	0,3%	99,7%	0,0%		
Transversal	0,4%	99,6%	0,0%		
d) Ácido Nítrico, 70%T° Ambiente					
Longitudinal	0,8%	99,2%	0,0%		
Transversal	1,4%	98,2%	0,0%		

## COMPOSICIÓN

**Exterior:** 300D Oxford-100% poliéster

**Forro:** Polar 100% poliéster

**Interior mangas:** 100% poliéster

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Se garantiza la calidad reflectante de la cinta y las propiedades repelentes al ácido de la prenda, hasta 25 lavados.





## TABLA DE MEDIDAS HOMBRE

TALLA	S	M	L	XL	2XL	3XL
A: Cintura	75 - 90	85 - 100	90 - 105	98 - 112	110 - 120	115 - 130
B: Altura	155 - 168	165 - 175	170 - 180	175 - 185	175 - 195	175 - 195

## TABLA DE MEDIDAS MUJER

TALLA	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A: Cintura	68 - 72	72 - 76	76 - 80	80 - 84	84 - 88	88 - 92	92 - 96
B: Altura	138 - 152	148 - 160	158 - 168	165 - 175	170 - 180	180 - 190	190 - 200

### ¿CÓMO MEDIRTE?

A) Contorno de cintura: Posiciona la huincha por sobre la altura del ombligo y rodea tu cintura.

B) Altura: Posiciona la huincha bien extendida desde la cabeza hasta los pies.

