

RESISTOR

CARACTERISTICAS

El guante CUT TPR PRO es la elección ideal para trabajos que exigen un agarre firme y seguro en condiciones desafiantes.

Su palma de nitrilo con acabado arenoso proporciona un agarre superior en entornos húmedos, aceitosos o con hidrocarburos, asegurando un control preciso al manipular herramientas y materiales.

Incorpora tecnología TPR para protección contra impactos, mejorando la seguridad y comodidad en tareas de alta exigencia.

Certificado bajo la norma EN 388, ofrece un nivel C de resistencia al corte gracias a su confección en HPPE, proporcionando un equilibrio óptimo entre protección y destreza. Además, alcanza la máxima calificación en resistencia a la abrasión y el desgarro (nivel 4), y una alta puntuación contra la punción. Asimismo, cuenta con la certificación.

EN 511 (X2X), aprobada para brindar protección contra el frío por contacto en rangos de 0°C -10°C.

Es un guante lavable, diseñado para mantener sus propiedades mecánicas incluso después de múltiples lavados o exposición a la humedad, garantizando durabilidad y rendimiento adecuado.

	EXCELENTE	BUENO	BAJO
MOTRICIDAD FINA	●		
TRABAJO PESADO	●		
AGARRE EN ACEITE	●		
SUMERGIBLE EN AGUA			●

CERTIFICACIONES

EN388:2016



4X42CP

Nivel de abrasión	4	(En un máximo de 4)
Protección al corte	X	(En un máximo de 5)
Resistencia al desgarro	4	(En un máximo de 4)
Resistencia a la punción	2	(En un máximo de 4)
Nivel anticorte	C	(De la A a la F)
Proteccion impacto	P	(P:Superado / F:Fallido)

"X" Indica que el guante no fue sometido a la prueba o el método de prueba parece no ser adecuado para el diseño o material del guante

EN511:2006

EN 420:2003 + A1:2009



X2X



TECNOLOGIAS



PALMA
NITRILLO



RESISTENTE
AL ROCE



NIVEL
ANTICORTE



RESISTENTE
AL DESGARRO



PROTECCIÓN
CONTRA
IMPACTOS



AGARRE
SUPERIOR



TERMICO



ANTI-VIBRACION

INDUSTRIAS



INDUSTRIAL



LOGISTICA



CONSTRUCCIÓN



MINERIA



FORESTAL



AGRICULTURA



GUANTE CUT5 TPR PRO

Talla	Código
8/M	ECR098
9/L	ECR099
10/XL	ECR100