



Blusa Nomax FR380

IGNIFUGO/ARCO ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN


La Blusa Kumen Nomax FR380 es una prenda femenina, ignífuga para trabajo técnico, que reúne protección contra arco eléctrico, resistencia antiácida y control electrostático.

Alcanza un ATPV de 8,2 cal/cm², equivalente a Categoría 2 de NFPA 70E, bajo ASTM F1506 y NFPA 2112. Obtuvo Categoría III en UNE 40380, la más alta de la norma, frente a ácido sulfúrico, clorhídrico y nítrico, y su fibra antiestática permanente cumple EN 1149-5.

Su diseño entrega una solución profesional técnica con elementos reflectantes en la espalda, bolsillos frontales en el pecho y botton down en el cuello para mantenerlo siempre fijo y con un buen ajuste.



CERTIFICACIONES





COLECCIÓN NOMAX

NOMAX reúne una colección de productos certificados bajo las normas internacionales más exigentes, diseñada para ofrecer una protección completa frente a uno de los riesgos más letales en el entorno laboral. Desde la primera capa, cada prenda está pensada para proteger sin comprometer el desempeño. Una colección para cada actividad y cada situación, disponible en versiones para hombre y mujer.



Balaclava
Nomax
FR400



Polera Nomax
Hombre/Mujer
FR370



Camisa/Blusa
Nomax
FR380



Chaleco Nomax
Hombre/Mujer
FR200



Primera Capa
Nomax
FR510



Pantalón
Nomax
FR330



Buzo Naranja
Nomax
FR100



Buzo Azul
Nomax
FR050



Buzo Bicolor
Nomax
FR100



COLECCIÓN NOMAX 2026

VESTUARIO IGNÍFUGO CERTIFICADO · 11 MODELOS · HOMBRE / MUJER

CERTIFICACIONES

MODELO	REGISTRO ISP RESOLUCIÓN VIGENTE	ATPV CAL/CM²	NFPA 2112 FUEGO REPENTINO	ASTM F1506 ARCO ELÉCTRICO	EN 1149-5 ANTIESTÁTICO	UNE 40380 III ANTIÁCIDO	EN 13034 QUÍMICA TIPO 6	VISIBILIDAD EN 17353 / 20471
Primera Capa FR510 UNISEX	EPP6035 / EPP6034	12	✓	✓	—	—	—	—
Balaclava FR400 UNISEX	EPP4840	12	✓	✓	—	—	—	—
Polera con cinta FR370 HOMBRE	EPP5302	12	✓	✓	—	—	—	✓
Polera con cinta FR370 MUJER	EPP5302	12	✓	✓	—	—	—	✓
Camisa FR380 HOMBRE	EPP6037	8,2	✓	✓	✓	✓	✓	—
Blusa FR380 MUJER	EPP6037	8,2	✓	✓	✓	✓	✓	—
Pantalón Cargo FR330 HOMBRE	EPP5301	8,2	✓	✓	✓	✓	✓	—
Chaleco FR200 Naranja H / M	EPP4724	12	✓	✓	—	✓	—	✓
Buzo FR100 Naranja HOMBRE	EPP5714	12	✓	✓	—	✓	—	✓
Buzo FR100 Bicolor HOMBRE	EPP6036	12	✓	✓	—	✓	—	✓
Buzo FR050 Azul UNISEX	EPP6036	8,2	✓	✓	✓	—	—	✓

REGISTRO ISP: RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE · ATPV EN CAL/CM² SEGÚN ASTM F1506 · CATEGORÍA 2 NFPA 70E



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASTM
F1506-2022

Norma de la American Society for Testing and Materials (Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales), establece los requisitos de desempeño para textiles resistentes a la llama y con clasificación de arco eléctrico, destinados a trabajadores expuestos a llamas repentinas y arcos eléctricos. Exige que el tejido se autoextinga tras retirar la fuente de ignición, que conserve resistencia mecánica mínima después de lavados sucesivos y que se determine su valor de protección térmica ante un evento de arco eléctrico (ATPV).

La Blusa Kumen Nomax FR380 fue evaluada por UL y alcanzó un ATPV de 8,2 cal/cm². Este valor lo ubica en la Categoría 2 de riesgo de arco eléctrico según NFPA 70E, nivel exigido para la mayoría de las tareas de operación y mantenimiento en instalaciones eléctricas de media y baja tensión.

Las tareas ante las cuales este modelo entrega protección certificada son las siguientes.

Trabajos eléctricos

- Operación y mantenimiento de subestaciones, tableros y celdas de media y baja tensión.
- Maniobras de conexión y desconexión, pruebas y ensayos en instalaciones energizadas.
- Montaje y mantenimiento de líneas de distribución y transmisión.

Riesgo de fuego repentino

- Faenas con presencia de gases, vapores o polvos combustibles en suspensión.
- Áreas de proceso en refinerías, plantas petroquímicas y plantas de gas.



Norma de la National Fire Protection Association que especifica los requisitos mínimos de desempeño, ensayo y certificación de prendas resistentes a la llama para la protección de personal industrial frente a exposiciones térmicas de corta duración provocadas por fuego repentino. Evalúa propagación de llama, resistencia térmica, estabilidad dimensional al calor y el porcentaje de quemadura corporal previsto mediante ensayo en maniquí instrumentado.

La Blusa Kumen Nomax FR380 se encuentra certificado por UL bajo NFPA 2112:2023, lo que acredita que el tejido no propaga la llama, se autoextingue y no se funde ni gotea sobre la piel del usuario ante una exposición térmica de corta duración.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EN 13034: 2005+A1:2009

Norma europea que define los requisitos de la ropa de protección química de Tipo 6, es decir, prendas con protección limitada frente a productos químicos líquidos en forma de niebla o salpicadura leve. Exige alcanzar nivel de desempeño 3 en repelencia para al menos uno de los químicos de referencia y nivel 3 en resistencia a la penetración.

El tejido de La Blusa Kumen Nomax FR380 alcanzó clase 3 de repelencia y clase 3 de penetración, lo que acredita protección frente a salpicaduras leves y nieblas de productos químicos líquidos.

UNE 40380

Norma de la Asociación Española de Normalización que especifica el método de ensayo para prendas destinadas a retardar la penetración de líquidos nocivos.

La Blusa Kumen Nomax FR380 se clasifica en la categoría III, siendo esta la más alta, la cual nos asegura que entrega protección en caso de salpicaduras o chorro a baja presión de líquidos nocivos, en condiciones tales que su resistencia a la penetración es suficiente como para permitir quitarse la prenda empapada o tomar otras medidas que eviten serios perjuicios a la persona.

Los líquidos químicos ante los cuales se evaluó este modelo y sus principales usos son los siguientes.

Ácido sulfúrico

- Minería: lixiviación de cobre, níquel y uranio; refinamiento del cobre.
- Fabricación de fertilizantes.
- Refinería del petróleo.
- Derivados químicos.

Ácido clorhídrico

- Minería: tratamiento y flotación de minerales, lixiviación de metales.
- Derivados químicos.
- Acidificación de pozos petroleros.

Ácido nítrico

- Acidificación de pozos petroleros.
- Agente oxidante.
- Metalurgia y flotación de minerales.
- Fabricación de explosivos.
- Fabricación de fertilizantes.
- Derivados químicos.

EN 1149-5:2018

Norma europea que establece los requisitos de diseño y desempeño de la ropa de protección con propiedades electrostáticas disipativas, destinada a evitar descargas incendiarias en zonas con riesgo de atmósfera explosiva. El tejido debe disipar la carga electrostática acumulada dentro de los límites del método de decaimiento por inducción de la norma EN 1149-3.

La Blusa Kumen Nomax FR380 cumple los requisitos de EN 1149-5:2018 gracias a la fibra antiestática permanente incorporada en el tejido, que no se pierde con los lavados.



INDUSTRIAS

- Eléctrica y transmisión
- Minería
- Petróleo y gas
- Petroquímica y refinería
- Energía y generación
- Metalurgia y fundición
- Industrial y manufactura
- Construcción
- Química
- Plantas de lixiviación

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esta prenda no debe lavarse con blanqueadores, suavizantes ni detergentes clorados: estos productos depositan residuos inflamables sobre el tejido y pueden anular su resistencia a la llama.

El lavado de este modelo puede disminuir su resistencia antiácida; por ello, se garantiza un rendimiento óptimo hasta 20 lavados.

COMPOSICIÓN

88% algodón, 10% nylon, 2% fibra antiestática. Tejido de 7 oz (240 g/m²).

TALLAS DISPONIBLES

S - 2XL

COLORES DISPONIBLES

Celeste

TABLA DE MEDIDAS

BLUSA IGNÍFUGA MUJER

TALLA	S	M	L	XL	2XL
A: Contorno de pecho / busto	88 - 93	92 - 97	96 - 101	100 - 105	104 - 110
B: Contorno de cintura	74 - 80	79 - 85	84 - 90	89 - 95	94 - 101
C: Contorno de cadera / ruedo	94 - 100	99 - 105	104 - 110	109 - 115	114 - 121
D: Altura	152 - 160	157 - 164	162 - 169	165 - 172	167 - 174

CÓDIGOS

CÓDIGO	PRODUCTO
IGK825	BLUSA CELESTE NOMAX (S) FR380
IGK826	BLUSA CELESTE NOMAX (M) FR380
IGK827	BLUSA CELESTE NOMAX (L) FR380
IGK828	BLUSA CELESTE NOMAX (1XL) FR380
IGK829	BLUSA CELESTE NOMAX (2XL) FR380

