

RESISTOR



SOBRELENTE OPERA

DESCRIPCIÓN

El Sobre lente de seguridad Resistor Opera es un protector ocular compatible con lentes ópticos el cual se encuentra certificado en protección contra la radiación ultravioleta y resistencia al impacto de partículas a alta velocidad.

Fabricado íntegramente en policarbonato, ofrece alta resistencia mecánica y clase óptica 1, la categoría más alta, totalmente apto para uso continuo sin distorsión visual. De igual forma incorpora un filtro UV de escala 2C-1,2 que protege la vista frente a la exposición solar y a fuentes artificiales de radiación (**No apto para soldadura**). Su montura envolvente y liviana asegura un ajuste cómodo y estable durante toda la jornada. Disponible en versión clara y oscura.



DESEMPEÑO	EXCELENTE	BUENO	MALO
VISIBILIDAD	●	-	-
ANTI IMPACTO	-	●	-
ANTIEMPAÑANTE	-	●	-

TECNOLOGÍAS



ANTI-IMPACTO



PROTECCIÓN UV



POLICARBONATO



ÓPTICA 1

INDUSTRIAS



LOGÍSTICA



CONSTRUCCIÓN



MINERÍA



PESCA



AGRICULTURA



METALMECÁNICA



FORESTAL



INDUSTRIA ALIMENTICIA

CERTIFICACIONES



EN 166:2002-04



PROTECCIÓN VISUAL • PROTECCIÓN VISUAL • PROTECCIÓN VISUAL • PROTECCIÓN VISUAL • PROTECCIÓN VISUAL



RESISTOR⁺

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Sobrelente Resistor Opera fue Ensayado bajo EN166 y EN170. Sus resultados fueron los siguientes:

Rendimiento óptico: Se clasifica en clase óptica 1 la más alta, apta para uso permanente sin distorsión visual.

Resistencia mecánica: Nivel F, que certifica protección frente al impacto de partículas a alta velocidad y baja energía (45 m/s).

Protección certificada frente a la proyección de partículas y fragmentos en tareas como:

- **Metalmecánica:** corte, desbaste y esmerilado liviano
- **Construcción:** perforación, demolición y manejo de materiales
- **Minería y forestal:** proyección de fragmentos y astillas

EN 170 (filtros UV): El protector ocular incorpora un filtro ultravioleta escala 2C-1,2, que asegura protección frente a la radiación UV nociva manteniendo un buen reconocimiento de los colores (ideal para uso en interiores y general).
Radiación ultravioleta

LENTE EN USO



PROTECCIÓN VISUAL • PROTECCIÓN VISUAL • PROTECCIÓN VISUAL • PROTECCIÓN VISUAL • PROTECCIÓN VISUAL



RESISTOR⁺

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Reemplace el lente anti rayaduras profundas, impactos o deterioro que comprometan la visibilidad o la resistencia. Limpie el ocular con agua y un paño suave; evite solventes y materiales abrasivos que puedan dañar el filtro. Almacénese en un lugar seco y protegido de la Luz solar directa.

COMPOSICIÓN

- Ocular y montura en policarbonato (PC).
- Espesor central del ocular: 2,1 mm.



COLORES DISPONIBLES

	COLOR	SKU
CLARO	●	BAX550
OSCURO	●	BAX551
IN&OUT	-	-

